

# POMPA DE CĂLDURĂ REZIDENȚIALĂ RVS015PAWE3

**Monobloc**



Model	RVS015PAWE3
<b>Încălzire : Temperatura ambiantă 7°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 30/35 °C</b>	
Putere termică încălzire (kW)	6.6~16.5
Putere electrică (kW)	1.26~4.11
COP	4.01~5.23
<b>A.c.m. : Temperatura ambiantă 7°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 15/55 °C</b>	
Putere termică încălzire (kW)	7.2~15.2
Putere electrică (kW)	1.54~4.28
COP	3.55~4.68
Debit apă caldă (l/h)	326
<b>Răcire : Temperatura ambiantă 35°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 12/7 °C</b>	
Putere termică răcire (kW)	4.3~10.5
Putere electrică (kW)	1.39~4.29
EER	2.45~3.10
Alimentare electrică	380V/3Ph/50Hz
Diametrul racordurilor	DN25
Zgomot dB(A)	≤52
Masă netă (kg)	143
Dimensiuni de gabarit (LxlxH) (mm)	1080x480x1060
Dimensiuni colet (carton) (LxlxH) (mm)	1100x490x1210
Dimensiuni colet (lemn) (LxlxH) (mm)	1140x520x1220
Nivel protecție IP	IPX4
Clasa de protecție electrică	I
Brand compresor	Panasonic
Temperatura ambiantă (°C)	-25.....43
Temperatura apei calde menajere (°C)	20.....65
Temperatura agent termic încălzire (°C)	20.....70
Temperatura apei răcite (°C)	7.....35