

POMPA DE CĂLDURĂ INDUSTRIALĂ RVS050PAWE3

Monobloc



Model	RVS050PAWE3
Încălzire : Temperatura ambiantă 7°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 30/35 °C	
Putere termică încălzire (kW)	17.6~47
Putere electrică (kW)	3.5~14.58
COP	3.22~5.02
A.c.m. : Temperatura ambiantă 20°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 15/55 °C	
Putere termică încălzire (kW)	16.5~60
Putere electrică (kW)	3.16~14.97
COP	4.01~5.22
Debit apă caldă (l/h)	1290
Răcire : Temperatura ambiantă 35°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 12/7 °C	
Putere termică răcire (kW)	12.4~30.6
Putere electrică (kW)	4.02~11.24
EER	2.72~3.08
Alimentare electrică	380V/3Ph/50Hz
Diametrul racordurilor	DN 40
Zgomot dB(A)	≤60
Masă netă (kg)	480
Dimensiuni de gabarit (LxIxH) (mm)	1500x750x1900
Nivel ErP (35° C)	A+++
Nivel ErP (55° C)	A++
Nivel protecție IP	IPX4
Clasa de protecție electrică	I
Agent frigorific	R290
Temperatura ambiantă (°C)	-25.....43
Temperatura apei calde menajere (°C)	20.....65
Temperatura agent termic încălzire (°C)	20.....70
Temperatura apei răcite (°C)	7.....35