

POMPA DE CĂLDURĂ INDUSTRIALĂ RVS100PAWE3

Monobloc



Model	RVS100PAWE3
Încălzire : Temperatura ambiantă 7°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 30/35 °C	
Putere termică încălzire (kW)	35.2~95
Putere electrică (kW)	7.0~29.16
COP	3.25~5.02
A.c.m. : Temperatura ambiantă 20°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 15/55 °C	
Putere termică încălzire (kW)	33.0~120
Putere electrică (kW)	6.32~29.94
COP	4.01~5.22
Debit apă caldă (l/h)	2580
Răcire : Temperatura ambiantă 35°C, Temperatura apei (intrare/ieșire): 12/7 °C	
Putere termică răcire (kW)	24.8~61.2
Putere electrică (kW)	8.04~22.48
EER	2.72~3.08
Alimentare electrică	380V/3Ph/50Hz
Diametrul racordurilor	DN 65
Zgomot dB(A)	≤65
Masă netă (kg)	725
Dimensiuni de gabarit (LxIxH) (mm)	2080x1100x2150
Nivel ErP (35° C)	A+++
Nivel ErP (55° C)	A++
Nivel protecție IP	IPX4
Clasa de protecție electrică	I
Agent frigorific	R290
Temperatura ambiantă (°C)	-25.....43
Temperatura apei calde menajere (°C)	20.....65
Temperatura agent termic încălzire (°C)	20.....70
Temperatura apei răcite (°C)	7.....35